

Cinta EZ Zone[®]

CINTA DE RETENCIÓN DE GAS DE PURGA

PATENTES EN TRÁMITE EN EE.UU. Y EL EXTERIOR

UNA SOLDADURA LIMPIA LIBRE DE CONTAMINANTES



**RESISTENTE
A ALTAS
TEMPERATURAS**

CARACTERÍSTICAS

Zona Libre De Adhesivo

- Soldadura Libre De Adhesivo, Creando Una Soldadura Superior


Componentes Seguros Y De Alta Calidad

- Sin Contenido De Halógenos Ni Clorofluorocarbonos
- Mejora La Seguridad De Su Entorno De Trabajo
- 3ml (75 Micrones) Puede Amoldarse A Cualquier Superficie Irregular

Resistente A Temperatura De Alto Calor

- La Parte Adhesiva De La Cinta De Aluminio Soporta Temperaturas De Hasta 500°F (260°C)

SIMPLEMENTE SELLAR EL HUECO DE LA RAÍZ



1 ALINEAR

- Colocar La Sección No Adhesiva De La "Zona" Libre De Adhesivo Sobre La Separación De La Raíz
- Bordes Adhesivo Sostienen La Cinta En Su Lugar



2 INTRODUCIR GAS

- Inserte La Aguja De Gas De Purga En La Separación De La Raíz
- Introduzca Gas Noble
- Evacuando Oxígeno
- Comience A Soldar





La Solución Todo-Propósito

- Para Usos Convencionales En El Campo Tales Como Calefacción, Aire Acondicionado, Refrigeración Y Actuando Como Barrera De Vapor
- Tapar Los Extremos De La Tubería Durante El Transporte
- Controla La Liberación De Gas Mediante El Sellado De Raíz Brechap

Termorresistente

- Adhesivo Revestido En Aluminio Soporta Temperaturas De Hasta 500°F (260°C)

Alta Calidad Y Componentes De Seguridad

- Libre De Halógeno Y Clorofluorocarbonoe



ESPECIFICACIONES PARA CINTA DE SOLDADURA DE ALUMINIO

EZ Tape® Tipos y Tamaños

PRODUCTO	ARTÍCULO N°	DESCRIPCIÓN	ANCHO		"ZONA" LIBRE DE ADHESIVO ANCHO		LARGO	
			SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO
	EZ-ZT 2.5	Cinta EZ Zone®	2.5"	64 mm	1"	25 mm	75'	23 m
	EZ-ZT 4.0	Cinta EZ Zone®	4.0"	102 mm	2"	51 mm	75'	23 m
	EZ-T 2.0	EZ Tape® Totalmente Revestida	2.0"	51 mm	N/A		75'	23 m

▶ Termo Resistencia:	Adhesivo	500°F	260°C
	Película de Aluminio	1100°F	593°C
▶ Temperatura Mínima de Aplicación		10°F	-12.5°C

Para obtener información adicional, cotizaciones y pedidos, por favor póngase en contacto con:

Distribuido Por:



Aquasol Corporation

80 Thompson Street
N. Tonawanda, NY 14120 USA

Toll Free: 1.800.564.WELD (9353)

Teléfono: 716.564.8888

Fax: 716 564 8889

Email: info@aquasolcorporation.com
aquasolwelding.com/es/



American Welding Society
Sustaining Company Member



HECHO EN EE.UU.