

Liquifilm®

PELÍCULA Y ADHESIVO DE PURGA SOLUBLES EN AGUA

LA BARRERA FLEXIBLE Y TRANSPARENTE DE GAS DE PURGA PARA SOLDADURAS TIG



DISPONIBLE EN LADRILLO Y
FORMATO DE KIT



Contenido Del Kit:

- Liquifilm® Película Solubles en Agua herida en base
- Dos botellas de 250 ml del Adhesivo Soluble en Agua de Liquifilm
- Cuchillo para Cortar
- Hoja de instrucciones



1 LIMPIAR
Limpie el caño.



2 APLICAR
Aplique el Adhesivo Soluble en Agua Liquifilm® en el interior del caño.



3 CORTAR
Corte el Liquifilm® en un círculo que sea 1,3 veces más grande que el diámetro del caño.



4 PRESIONAR
Presione la superficie de Liquifilm® contra el adhesivo en el interior del caño.

Barrera de Purga Impenetrable

- Excelente barrera para retener el gas noble (argón o mezcla de argón y helio)

Flexible y Robusto

- Para usar sobre aceros inoxidables, dúplex y cromados y aleaciones de titanio
- Se lo puede perforar para dar cabida a entradas y salidas de gas con poco riesgo de desgarramiento
- Alta resistencia a la presión, lo que permite mantener una mayor presión positiva en el área de la soldadura

Barrera de Purga Impenetrable

- Facilita la visualización durante el proceso de soldadura

Fácil de Quitar

- Se disuelve rápidamente en agua fría o caliente
- No deja residuos en la cañería

Seguro

- Adecuado para aplicaciones nucleares, aeroespaciales y otras más

ESPECIFICACIONES PARA LIQUIFILM PELÍCULA Y ADHESIVO DE PURGA SOLUBLES EN AGUA

LiquiFilm® Tipos y Tamaños

PRODUCTO	ARTICULO N°	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		PAQUETE DE CAJAS
			SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	
	ASWF-1/20RG	Kit de Película Soluble en Agua Liquifilm®	39" x 65'	1 m x 20 m	12
	ASWF-1/20B	Formato Ladrillo de Película Soluble en Agua Liquifilm®	39" x 65'	1 m x 20 m	12
	AWSG-500	Adhesivo Soluble en Agua Liquifilm®	16 fl oz	500 ml/frasco	24
	AWSG-250	Adhesivo Soluble en Agua Liquifilm®	8 fl oz	250 ml/frasco	48

Para obtener información adicional, cotizaciones y pedidos, por favor póngase en contacto con:

Distribuido Por:



Aquasol Corporation

80 Thompson Street
N. Tonawanda, NY 14120 USA

Toll Free: 1.800.564.WELD (9353)

Teléfono: 716.564.8888

Fax: 716 564 8889

Email: info@aquasolcorporation.com
aquasolwelding.com/es/



American Welding Society
Sustaining Company Member



HECHO EN EE.UU.